

Referans Nr.		c	L	L1	L2	L3	b	b1 ±0.01	n	k	k1	k2	d	d1	d2	sw	sıkma kuvveti clamping force Kgf	Tork Değeri Allowable Screw Torque (N-m)	
2050-14	14	5	110	90	85	65	41	18	47	47	26	26	M12	M12	M12	6	1000	15	5920
2050-16	16																		6210
2050-18	18																		8090
2050-20	20																		8440
2050-22	22																		8825
2050-24	24																		10080
2050-28	28	10750																	




Ürün Nr. 2050 Dereceli Yandan Bağlama (Paralelli) Set

- İş parçasını dayama yönünde sıkıldığında parçanın özgün yapısını değişikliğe sebep vermez. Paralelli oluşundan dolayı işlenen parçaya delik işlemi uygulanabilir.
- Sertleştirilmiş
- Siyah kaplama
- Plastik kutuda set

Product Nr. 2050 Graded side Wrench Set (With Parallel)

- When the product clamps the work piece in the direction of rest, it does not cause alteration in the genuine structure of the piece. Because of being with parallel, hole process can be applied on the machined piece.
- Hardened
- Black coating
- Set is in the plastic box



Set İçindekiler / The set consists of

Parça Part						
Adet Quantity	2	2	10	10	2	1



Dereceli Yandan Bağlama (Paralelli) Gövde

Referans Nr.	
2055-14	14
2055-16	16
2055-18	18
2055-20	20
2055-22	22
2055-24	24
2055-28	28



Dereceli Yandan Bağlama (Paralelli) Dayama

Referans Nr.	
2060-14	14
2060-16	16
2060-18	18
2060-20	20
2060-22	22
2060-24	24
2060-28	28

Not: Sabit dayamanın dereceli tarafı ince parçalar, düz tarafı ise kalın parçalarda kullanılmak üzere iki farklı şekilde kullanılabilir. Note: Fixed rest can be used as two different ways: Graded side is used for thin pieces and the Straight side is used with thick pieces.

